

## INSTRUCTIONS

- 1** Prepare your bag on a flat non-abrasive surface. Open the bag. Choose the items to be stored. To maximize the amount of available space, you can fold your items.

\*Make sure to completely dry the clothing before they are saved in the vacuum bag.

\*Do not to let the item exceed the stop line. Bag will self-inflate if there is too much pressure on the zip seal.

\*Not suitable for leather and fur items (If there are buttons, zippers and other protrusions, please fold the them inward).

- 2** Close the bag by squeezing and sliding the zipper along. Squeeze the zipper a little hard when sliding. Make sure to slide the zipper back and forth at least twice.

\*To ensure that the zipper is completely sealed, slide your fingers along the zipper track and press down. You should be able to feel if any areas are not sealed.

- 3** Open the valve cap. Place the vacuum hose into the valve opening. Start vacuum, you will see the bag begin to shrink as air is removed. When the bag stops shrinking, this signals that you have completed the sealing process.

\*Do not dislodge, touch or remove the pink rubber stopper.

- 4** Once air is removed, screw valve cap back on clockwise until firmly closed. Re-slide the zipper back and forth again to double insure a full seal closure.

\*Make sure the pressurized vacuum bags avoid sharp edges or surfaces (like wood splinters).

\*Do not subject these bags to sparks. We do not recommend storing bags in temperatures over 100°F (38°C) or long-term sun exposure.

\*Do not fold the bag forcibly after vacuum. The space inside the bag has been squeezed after vacuum, fold the bag will continue to squeeze the space, which may cause the bag to reopen or even rip.

### To deflate and remove stored bag contents:

Do not remove the air through the pink rubber of valve.  
Open the seal from the middle part of the zipper.

### If the air seep in, please follow the 4 step guide:

1. Check the zipper, if there is hair or sundries, will reduce the sealing performance, you can clean it with wet gauze.
2. Check the pink rubber stopper, if it was not flush with the bag, gently pushed it the rest of the way in.
3. Run your fingers along the zipper. To ensure that the zipper is completely sealed, slide your fingers along the zipper track and press down. You should be able to feel if any areas are not sealed.
4. Please **contact us** immediately. We will give you the most sincere customer service.

## ANLEITUNG

- 1** Legen Sie Ihre Tasche auf eine flache, nicht abrasive Oberfläche. Öffnen Sie die Tasche und wählen Sie die Gegenstände aus, die aufbewahrt werden sollen. Um den verfügbaren Platz optimal zu nutzen, können Sie Ihre Gegenstände falten.

\* Stellen Sie sicher, dass die Kleidung vollständig getrocknet ist, bevor Sie sie in den Vakuumbeutel legen.

\* Lassen Sie die Gegenstände nicht über die Markierungslinie hinausgehen. Der Beutel wird sich selbst aufblähen, wenn zu viel Druck auf dem Reißverschluss liegt.

\* Nicht geeignet für Leder- und Pelzartikel. (Wenn Knöpfe, Reißverschlüsse oder andere Vorsprünge vorhanden sind, falten Sie sie bitte nach innen.)

- 2** Schließen Sie den Beutel, indem Sie den Reißverschluss entlangdrücken und schieben. Drücken Sie den Reißverschluss beim Schieben etwas stärker, um eine dichte Versiegelung zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass Sie den Reißverschluss mindestens zweimal hin und her schieben.

\* Um sicherzustellen, dass der Reißverschluss vollständig versiegelt ist, fahren Sie mit Ihren Fingern entlang der Reißverschlussbahn und drücken Sie nach unten. Sie sollten spüren können, ob Bereiche nicht versiegelt sind.

- 3** Öffnen Sie die Ventilkappe. Stecken Sie den Staubsaugerschlauch in die Ventilöffnung und starten Sie den Staubsauger. Sie werden sehen, dass der Beutel zu schrumpfen beginnt, wenn die Luft entfernt wird. Wenn der Beutel aufhört zu schrumpfen, bedeutet dies, dass der Versiegelungsprozess abgeschlossen ist.

\* Entfernen Sie nicht den pinken Gummistopfen oder berühren Sie ihn nicht.

- 4** Sobald die Luft entfernt ist, schrauben Sie die Ventilkappe im Uhrzeigersinn wieder fest zu. Schieben Sie den Reißverschluss erneut hin und her, um sicherzustellen, dass die Versiegelung vollständig geschlossen ist.

\* Stellen Sie sicher, dass die unter Druck stehenden Vakuumbeutel keine scharfen Kanten oder Oberflächen (wie Holzspalter) berühren.

\* Vermeiden Sie Funken. Wir empfehlen nicht, die Beutel bei Temperaturen über 100°F (38°C) oder längerer Sonneneinstrahlung zu lagern.

\* Falten Sie den Beutel nach dem Vakuumieren nicht gewaltsam. Der Raum im Beutel wurde nach dem Vakuumieren komprimiert; das Falten des Beutels kann weiterhin den Raum komprimieren, was dazu führen kann, dass der Beutel sich wieder öffnet oder sogar reißt.

### Zum Entleeren und Entfernen des Aufbewahrungsinhalts:

Entfernen Sie die Luft nicht durch das pink Gummiventil.  
Öffnen Sie die Versiegelung von der Mitte des Reißverschlusses.

### Wenn Luft eindringt, bitte folgende 4 Schritte befolgen:

1. Überprüfen Sie den Reißverschluss: Wenn sich Haare oder Schmutz am Reißverschluss befinden, kann dies die Versiegelungsleistung beeinträchtigen. Reinigen Sie ihn mit feuchtem Tuch.
2. Überprüfen Sie den pinken Gummistopfen: Wenn der Stopfen nicht bündig mit dem Beutel ist, drücken Sie ihn vorsichtig weiter hinein.
3. Fahren Sie mit Ihren Fingern entlang des Reißverschlusses: Um sicherzustellen, dass der Reißverschluss vollständig versiegelt ist, fahren Sie mit Ihren Fingern entlang der Reißverschlussbahn und drücken Sie nach unten. Sie sollten spüren können, ob Bereiche nicht versiegelt sind.
4. Kontaktieren Sie uns: Bitte kontaktieren Sie uns umgehend. Wir werden Ihnen den besten Kundenservice bieten.

# GONGSHI

## Vacuum Storage Bags

**UK** English language (Page 1)

**DE** German language (Page 2)

**FR** French language (Page 3)

**IT** Italian language (Page 4)

**ES** Spanish language (Page 5)

# INSTRUCTIONS

- 1** Préparez votre sac sur une surface plane et non abrasive. Ouvrez le sac et choisissez les objets à ranger. Pour maximiser l'espace disponible, vous pouvez plier vos objets.

\* Assurez-vous que les vêtements soient complètement secs avant de les placer dans le sac sous vide.  
\* Ne dégagez pas la ligne d'arrêt. Le sac se gonflera automatiquement s'il y a trop de pression sur la fermeture à glissière.  
\* Non adapté aux articles en cuir et en fourrure. S'il y a des boutons, des fermetures éclair ou d'autres saillies, veuillez les plier vers l'intérieur.

- 2** Fermez le sac en pressant et en faisant glisser la fermeture à glissière. Pressez un peu plus fort lorsque vous glissez pour garantir une fermeture étanche. Faites glisser la fermeture à glissière d'avant en arrière au moins deux fois.

\* Pour vous assurer que la fermeture à glissière est complètement scellée, faites glisser vos doigts le long de la piste de la fermeture à glissière et appuyez. Vous devriez sentir si certaines zones ne sont pas scellées.

- 3** Ouvrez le bouchon de la valve. Placez le tuyau d'aspiration dans l'ouverture de la valve et démarrez l'aspirateur. Vous verrez le sac commencer à rétrécir à mesure que l'air est retiré. Lorsque le sac cesse de rétrécir, cela signifie que vous avez terminé le processus de scellage.

\* Ne déplacez pas, ne touchez pas et ne retirez pas le bouchon en caoutchouc rose.

- 4** Une fois l'air retiré, revisez le bouchon de la valve dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fermé. Faites à nouveau glisser la fermeture à glissière d'avant en arrière pour garantir une fermeture complète.

\* Assurez-vous que les sacs sous vide pressurisés évitent les bords tranchants ou les surfaces (comme les étagères de bois).  
\* Ne pas exposer ces sacs à des températures. Nous ne recommandons pas de stocker les sacs à des températures supérieures à 100°F (38°C) ou à une exposition prolongée au soleil.  
\* Ne pillez pas le sac de force après le vide. L'espace à l'intérieur du sac a été comprimé; piler le sac peut continuer à exercer une pression, provoquant la réouverture ou même la déchirure du sac.

## Pour dégonfler et retirer le contenu stocké dans le sac :

Ne retirez pas l'air par la valve en caoutchouc rose.  
Ouvrez le sceau à partir de la partie centrale de la fermeture à glissière.

## Si de l'air pénètre, veuillez suivre ce guide en 4 étapes :

1. Vérifiez la fermeture à glissière : Si des cheveux ou des débris sont présents sur la fermeture, cela peut réduire les performances d'étanchéité. Nettoyez-la avec une gaze humide.
2. Vérifiez le bouchon en caoutchouc rose : Si le bouchon n'est pas aligné avec le sac, poussez-le doucement jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré.
3. Faites glisser vos doigts le long de la fermeture à glissière : Pour vous assurer que la fermeture est complètement scellée, faites glisser vos doigts le long de la piste de la fermeture à glissière et appuyez. Vous devriez sentir si certaines zones ne sont pas scellées.
4. Contactez-nous : Veuillez nous contacter immédiatement. Nous vous fournirons le service client le plus sincère.

# ISTRUZIONI

- 1** Prepara il sacchetto su una superficie piana e non abrasiva. Apri il sacchetto e scegli gli oggetti da riporre. Per massimizzare lo spazio disponibile, puoi piegare i tuoi oggetti.

\* Assicurati che i vestiti siano completamente asciutti prima di metterli nel sacchetto sottovuoto.  
\* Non superare la linea di arresto. Il sacchetto si gonfierà automaticamente se c'è troppa pressione sulla chiusura lampo.  
\* Non adatto per oggetti in pelle o pelliccia. (Se ci sono bottoni, cerniere o altre sporgenze, piegali verso l'interno).

- 2** Chiudi il sacchetto schiacciando e facendo scorrere la cerniera lungo il bordo. Schiaccia un po' di più la cerniera mentre scorri per assicurarti una chiusura ermetica. Fai scorrere la cerniera avanti e indietro almeno due volte.

\* Per garantire che la cerniera sia completamente sigillata, fai scorrere le dita lungo la traccia della cerniera e premi. Dovresti essere in grado di sentire se ci sono aree non sigillate.

- 3** Apri il tappo della valvola. Inserisci il tubo dell'aspirapolvere nell'apertura della valvola e avvia l'aspirazione. Vedrai il sacchetto ridursi man mano che l'aria viene rimossa. Quando il sacchetto smette di ridursi, significa che il processo di sigillatura è completo.

\* Non rimuovere, toccare o spostare il tappo di gomma rosa.

- 4** Una volta rimossa l'aria, avvita nuovamente il tappo della valvola in senso orario fino a chiusura completa. Fai scorrere di nuovo la cerniera avanti e indietro per garantire una chiusura completa.

\* Assicurati che i sacchetti sottovuoto evitino spigoli vivi o superfici taglienti (come seghe di legno).  
\* Non esporre questi sacchetti a scintille. Non consigliamo di conservare i sacchetti a temperature superiori a 100°F (38°C) o sotto l'esposizione diretta al sole per lunghi periodi.  
\* Non piegare forzatamente il sacchetto dopo aver effettuato il sottovuoto. Lo spazio all'interno del sacchetto è stato compresso; piegare ulteriormente il sacchetto potrebbe causare la riapertura o addirittura la rottura del sacchetto.

## Per sgonfiare e rimuovere il contenuto del sacchetto conservato:

Non rimuovere l'aria attraverso la valvola in gomma rosa.  
Apri la chiusura dalla parte centrale della cerniera.

## Se entra aria, segui questa guida in 4 passaggi:

1. Controlla la cerniera: Se ci sono capelli o detriti sulla cerniera, possono ridurre l'efficienza della chiusura. Puliscila con una gaze umida.
2. Controlla il tappo di gomma rosa: Se il tappo non è a filo con il sacchetto, spingilo delicatamente fino alla completa inserzione.
3. Fai scorrere le dita lungo la cerniera: Per garantire che la cerniera sia completamente sigillata, fai scorrere le dita lungo la traccia della cerniera e premi. Dovresti essere in grado di sentire se ci sono aree non sigillate.
4. Contattaci: Per favore, contattaci immediatamente. Ti forniremo il nostro servizio clienti più sincero.

# INSTRUCCIONES

- 1** Prepare su bolsa en una superficie plana y no abrasiva. Abra la bolsa y elija los artículos que se van a almacenar. Para maximizar el espacio disponible, puede doblar sus artículos.

\* Asegúrese de que la ropa esté completamente seca antes de colocarla en la bolsa de vacío.  
\* No permita que los artículos superen la línea de parada. La bolsa se inflará automáticamente si hay demasiada presión sobre el sello de cremallera.  
\* No apto para artículos de cuero y piel. (Si hay botones, cremalleras u otras protuberancias, dóblalas hacia adentro).

- 2** Cierre la bolsa apretando y deslizando la cremallera a lo largo. Aplique un poco más de presión al deslizar para asegurar un sellado hermético. Asegúrese de deslizar la cremallera hacia adelante y hacia atrás al menos dos veces.

\* Para asegurarse de que la cremallera esté completamente sellada, deslice los dedos a lo largo de la pista de la cremallera y presione hacia abajo. Debería sentir si hay áreas que no están selladas.

- 3** Abra la tapa de la válvula. Coloque la manguera de vacío en la abertura de la válvula y encienda el aspirador. Verá que la bolsa comienza a encogerse a medida que se elimina el aire. Cuando la bolsa deje de encogerse, esto indica que ha completado el proceso de sellado.

\* No deslice, toque o retire el tapón de goma rosa.

- 4** Una vez que se haya eliminado el aire, vuelva a atornillar la tapa de la válvula en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté bien cerrada. Deslice la cremallera hacia adelante y hacia atrás nuevamente para garantizar un cierre completo del sello.

\* Asegúrese de que las bolsas de vacío presurizadas eviten los bordes afilados o las superficies (como astillas de madera).  
\* No exponga estas bolsas a chispas. No recomendamos almacenar las bolsas a temperaturas superiores a 100°F (38°C) o bajo exposición prolongada al sol.  
\* No doble la bolsa con fuerza después del vacío. El espacio dentro de la bolsa ha sido comprimido; doblar la bolsa puede seguir ejerciendo presión, provocando que la bolsa se vuelva a abrir o incluso se rompa.

## Para desinflar y retirar el contenido almacenado en la bolsa :

No retire el aire a través de la válvula de goma rosa.  
Abra el sello desde la parte central de la cremallera.

## Si entra aire, siga esta guía de 4 pasos :

1. Revise la cremallera : Si hay pelos o residuos en la cremallera, puede reducir el rendimiento del sellado. Limpíelo con una gaze húmeda.
2. Verifique el tapón de goma rosa : Si el tapón no está alineado con la bolsa, empujelo suavemente hasta que esté completamente insertado.
3. Deslice los dedos a lo largo de la cremallera : Para asegurarse de que la cremallera esté completamente sellada, deslice los dedos a lo largo de la pista de la cremallera y presione hacia abajo. Debería sentir si hay áreas que no están selladas.
4. Contáctenos : Por favor contáctenos de inmediato. Le brindaremos el servicio al cliente más sincero.